

1085nm 单模泵浦光源

产品描述

铭创光电生产的 1085nm 高稳定单模泵浦光源采用专业的电路设计 (ACC 和 APC) 和高精度的温控系统 (ATC), 保证了激光器能够高精度、高稳定性的工作; 大屏彩色液晶, 电流功率直观显示, 功率稳定连续输出可调, 可以根据客户要求提供相应的通讯接口和上位机软件, 可内置光纤隔离器, 可以做成模块的形式, 便于客户集成。

产品特点

结构紧凑
输出功率高
高稳定性和可靠性

应用领域

光纤激光器
光纤放大器
科学研究



产品指标

参数	单位	数值
中心波长 ¹	nm	1085
光谱宽度	nm	≤2
输出功率 ²	mW	400/500 或者其它
短期稳定度 (15 分钟) ³	dB	≤0.05
长期稳定度 (8 小时) ³	dB	≤0.1
功率调节方式	-	精调/粗调, 从零可调
光纤类型	-	SM fiber Or PM fiber
光纤长度	m	1
连接头类型	-	FC/APC 或者其它型号
工作温度	℃	-20 ~ +50
储存温度	℃	-40 ~ +85
功耗 ⁴	W	20
供电方式	-	DC 5V 或者 AC 220V
产品尺寸	mm	280 (L) X260 (W) x120 (H) 台式 150 (L) X125 (W) x30 (H) 模块
通信接口	-	DB9 可选配上位机软件

备注: 1 工作波长 1085nm

2 输出功率是指不带隔离器件或者保护器件时的最大输出功率

3 稳定性的测试环境为 25℃, 开机预热 30 分钟后

4 功耗为极限环境下的整体产品最大功耗。

选型信息

MCSPL	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	工作波长	功率大小	隔离器	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型	封装类型
	1085-1085nm S-其它	400-400mW 500-500mW S-其它	N-不带隔离器 T-带隔离器	H1-Hi1060 P9-PM980	0-法兰 1-1m S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它	T1-台式 T2-台式带通信接口 M1-模块 M2-模块带通信接口

选型参考 MCSPL-1085-400-N-H1-1-FA-T1

单模泵浦光源, 中心波长 1085nm, 输出最大功率 400mW, 无内置隔离器, 光纤类型 Hi1060, 3mm 套管, 尾纤长度 1 米, FC/APC, 台式光源无上位机软件无通信接口。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。