

2.0umASE 宽带光源

产品描述

铭创光电生产的 2.0um 波段的 ASE 宽带光源采用掺铒光纤增益放大，配合光谱平坦技术，采用专业的电路设计（ACC 和 APC）和高精度的温控系统（ATC），保证了激光器能够高精度、高稳定性的工作；大屏彩色液晶，电流功率直观显示，功率稳定，可以选择连续输出可调功能，可以根据客户要求提供相应的通讯接口和上位机软件。


2.0um 波段 ASE 光源是光器件生产测试、光谱分析的理想光源，可以做成模块的形式，便于客户集成。

产品特点

光谱带宽宽
输出功率高
高稳定性和可靠性
结构紧凑

应用领域

光谱分析
光纤传感
科学研究
器件测试



产品指标

参数	单位	数值
工作波长范围 ¹	nm	1850-2000
光谱宽度@20nm	nm	≥100
输出功率 ²	mW	10-50mW 可选（功率固定），功率可调功能可选
功率可调功能（台式）	-	功率调节范围 10%-100%
输出隔离度	dB	>30
短期稳定度（15 分钟） ³	dB	≤0.05
长期稳定度（8 小时） ³	dB	≤0.1
光纤类型	-	SM Fiber
光纤长度	m	1 或者其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它型号
工作温度	°C	-5 ~ + 55
储存温度	°C	-40 ~ +85
功耗 ⁴	W	50
供电方式	-	DC 5V 或者 AC 220V
产品尺寸	mm	280 (L) X260 (W) x120 (H) 台式 125 (L) X120 (W) x30 (H) 模块
通信接口	-	DB9 可选配上位机软件

备注：1 工作波长在 1850-2050nm，

2 输出功率可选

3 稳定性的测试环境为 25°C，开机预热 30 分钟后

4 功耗为极限环境下的整体产品最大功耗。

选型信息

MCASE	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	工作波长	功率大小	功率调节	平坦型	尾纤长度	连接头类型	封装类型
	T-2.0um 波段 S-其它	10-10mW 13-20mW 17-50mW S-其它	T-功率可调 N-功率固定	1-普通型	0-法兰 1-1m S-其它	N-None FU-FC/PC FA-FC/APC S-其它	T1-台式 T2-台式带通信接口 M1-模块 M2-模块带通信接口

选型参考 MCASE-T-13-N-1-1-FA-T1

2.0umASE 宽带光源，波长范围 1850-2000，输出最大功率 20mW，固定功率，光纤类型单模光纤，3mm 套管，尾纤长度 1 米，FC/APC，台式光源无上位机软件无通信接口。

如需要了解详细信息请与我们销售人员联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。